

**TORNO TUBERO MODELO C10T.10**

**CAPACIDAD :**

Altura de Puntos	mm	400
Volteo sobre bancada	mm	800
Diámetro sobre carro	mm	560
Diámetro en el escote	mm	990
Ancho de Bancada	mm	560
		1000; 1500
Distancia entre puntos	mm	2000; 3000
		4000; 5000
		6000

**HUSILLO :**

Taladro del husillo	mm	315
Nariz del husillo DIN55026	No.	A20

**CABEZAL :**

Número de velocidades del eje del cabezal		12
Rango de velocidades	rpm	8-400
Potencia de motor	kw	11(15)

**AVANCE :**

Número de avances		152
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.039-15
Rango de avances transversales	mm/rev	0.02-7.5

**ROSCA :**

Número de roscas		76
Roscado métrico	mm	0.5-150
Roscado en pulgadas	pulg.	60-1/5
Módulo de roscado	Modular	0.125-37.5
Rango de roscas DP	DP	240-4/5

**CARRO :**

Recorrido transversal	mm	410
Recorrido Superior	mm	150

**CONTRAPUNTA :**

Diámetro del husillo	mm	105
Cono del husillo	Morse	No. 6
Recorrido del husillo	mm	225



**BRASMEC S.A.C.**

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,  
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

**PESO**

1000mm	Kg	A CONFIRMAR
1500mm	Kg	A CONFIRMAR
2000mm	kg	6000
3000mm	Kg	A CONFIRMAR
4000mm	Kg	A CONFIRMAR
5000mm	Kg	A CONFIRMAR
6000mm	Kg	A CONFIRMAR

