

**TORNO PARALELO UNIVERSAL MODELO CU730(\*RD)****CAPACIDAD :**

Altura de Puntos	mm	365
Volteo sobre bancada	mm	730
Diámetro sobre carro	mm	500
Diámetro en el escote	mm	930
Ancho de Bancada	mm	400
		1000; 1500
Distancia entre puntos	mm	2000; 3000 4000; 5000

**HUSILLO :**

Taladro del husillo	mm	103
Nariz del husillo DIN55027	No.	11
Cono del husillo	morse	120

**CABEZAL :**

Número de velocidades del eje del cabezal		21
Rango de velocidades	rpm	12.5-1250 *
Potencia de motor	kw	11

**AVANCE :**

Número de avances		120
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.04-12
Rango de avances transversales	mm/rev	0.02-6

**ROSCA :**

Número de roscas		64
Roscado métrico	mm	0.5-120
Roscado en pulgadas	pulg.	60- ¼
Módulo de roscado	Modular	0.125-30
Rango de roscas DP	DP	240-1

**CARRO :**

Recorrido transversal	mm	315
Recorrido Superior	mm	130

**CONTRAPUNTA :**

Diámetro del husillo	mm	90
Cono del husillo	Morse	No. 5
Recorrido del husillo	mm	230

**PESO**



**BRASMEC S.A.C.**

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,  
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

1000mm	Kg	3350
1500mm	Kg	3530
2000mm	Kg	3770
3000mm	Kg	4170
4000mm	Kg	4590
5000mm	Kg	5020

\*CU630 RD 3 Sub-rangos 16-63; 63-250; 315-1250

