

TORNO PARALELO UNIVERSAL MODELO C10T(*S)

CAPACIDAD :

Altura de Puntos	mm	330
Volteo sobre bancada	mm	660
Diámetro sobre carro	mm	420
Diámetro en el escote	mm	850
Ancho de Bancada	mm	560
		1500; 2000
Distancia entre puntos	mm	3000; 4000
		5000; 6000

HUSILLO :

Taladro del husillo	mm	103
Nariz del husillo DIN55027	No.	11
Cono del husillo	morse	120

CABEZAL :

Número de velocidades del eje del cabezal		15
Rango de velocidades	rpm	9-1320 *
Potencia de motor	kw	15

AVANCE :

Número de avances		150
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.039-18
Rango de avances transversales	mm/rev	0.02-9

ROSCA :

Número de roscas		76
Roscado métrico	mm	0.5-180
Roscado en pulgadas	pulg.	60- 1/6
Módulo de roscado	Modular	0.125-45
Rango de roscas DP	DP	240-2/3

CARRO :

Recorrido transversal	mm	410
Recorrido Superior	mm	150

CONTRAPUNTA :

Diámetro del husillo	mm	105
Cono del husillo	Morse	No. 6
Recorrido del husillo	mm	225

PESO



BRASMEC S.A.C.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

1000mm	Kg	3350
1500mm	Kg	3530
2000mm	Kg	3770
3000mm	Kg	4170
4000mm	Kg	4590
5000mm	Kg	5020

*C10TS 3 Sub-rangos 9-55; 37-220; 220-1320.

