

**TORNO PARALELO UNIVERSAL MODELO C10TH(\*S)****CAPACIDAD :**

Altura de Puntos	mm	430
Volteo sobre bancada	mm	860
Diámetro sobre carro	mm	620
Diámetro en el escote	mm	1050
Ancho de Bancada	mm	560
		1500; 2000
Distancia entre puntos	mm	3000; 4000
		5000; 6000

**HUSILLO :**

Taladro del husillo	mm	132
Nariz del husillo DIN55027	No.	11
Cono del husillo	morse	140

**CABEZAL :**

Número de velocidades del eje del cabezal		17
Rango de velocidades	rpm	7.5-1015 *
Potencia de motor	kw	15

**AVANCE :**

Número de avances		150
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.039-18
Rango de avances transversales	mm/rev	0.02-9

**ROSCA :**

Número de roscas		76
Roscado métrico	mm	0.5-180
Roscado en pulgadas	pulg.	60- 1/6
Módulo de roscado	Modular	0.125-45
Rango de roscas DP	DP	240-2/3

**CARRO :**

Recorrido transversal	mm	435
Recorrido Superior	mm	150

**CONTRAPUNTA :**

Diámetro del husillo	mm	105
Cono del husillo	Morse	No. 6
Recorrido del husillo	mm	225

**PESO**



**BRASMEC S.A.C.**

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,  
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

1000mm	Kg	4780
1500mm	Kg	5060
2000mm	Kg	5700
3000mm	Kg	6340
4000mm	Kg	7060
5000mm	Kg	7820

\*C10THS 3 Sub-rangos 9-55; 37-220; 220-1320.

