

TORNO PARALELO UNIVERSAL MODELO CU1250 (*RD)

CAPACIDAD :

Altura de Puntos	mm	625
Volteo sobre bancada	mm	1320
Diámetro sobre carro	mm	940
Diámetro en el escote	mm	1500
Ancho de Bancada	mm	700
		1500; 3000
Distancia entre puntos	mm	4000; 5000
		6000
*Versión RD		7000; 8000
		9000; 10000

HUSILLO :

Taladro del husillo	mm	155
Nariz del husillo DIN55027	No.	15
Cono del husillo	morse	160

CABEZAL :

Número de velocidades del eje del cabezal		24
Rango de velocidades	rpm	6.3-1250 *
Potencia de motor	kw	22(30)

AVANCE :

Número de avances		160
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.032-38.9
Rango de avances transversales	mm/rev	0.016-19.45

ROSCA :

Número de roscas		80
Roscado métrico	mm	0.5-480
Roscado en pulgadas	pulg.	60-1/16
-ódulo de roscado	Modular	0.125-120
Rango de roscas DP	DP	240-1/4

CARRO :

Recorrido transversal	mm	685
Recorrido Superior	mm	270

CONTRAPUNTA :

Diámetro del husillo	mm	125
Cono del husillo	Morse	No. 6



BRASMEC S.A.C.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Recorrido del husillo mm 260

PESO

1500mm	Kg	8240
3000mm	Kg	9900
4000mm	Kg	11000
5000mm	Kg	12600
6000mm	Kg	13700
7000mm (*RD)	Kg	15000
8000mm (*RD)	Kg	16300
9000mm (*RD)	Kg	17600
10000mm (*RD)	Kg	18900

*CU1000(*RD) 4 Sub-rangos: 3.7-15.6; 14.7-62; 58-250; 235-1000

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

BRASMEC S.A.C.