

**TORNO PARALELO UNIVERSAL MODELO CU410RD****CAPACIDAD :**

Altura de Puntos	mm	705
Volteo sobre bancada	mm	1410
Diámetro sobre carro	mm	1000
Diámetro en el escote	mm	No escote
Ancho de Bancada	mm	800

Distancia entre puntos	mm	2000; 3000 4000; 5000 6000; 7000
------------------------	----	--

HUSILLO :

Taladro del husillo	mm	205
Nariz del husillo DIN5502	No.	A15
Cono del husillo	morse	215

CABEZAL :

Número de velocidades del eje del cabezal		Infinitamente variable en 4 sub rangos
Rango de velocidades	rpm	1.5-8; 5-31; 20- 125; 80-500 *
Potencia de motor	kw	45

AVANCE :

Número de avances		160
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.032-38.9
Rango de avances transversales	mm/rev	0.016-19.45

ROSCA :

Número de roscas		80
Roscado métrico	mm	0.5-480
Roscado en pulgadas	pulg.	60-1/16
Módulo de roscado	Modular	0.125-120
Rango de roscas DP	DP	240-1/4

CARRO :

Recorrido transversal	mm	730
Recorrido Superior	mm	350

CONTRAPUNTA :

Diámetro del husillo	mm	200
Cono del husillo	Morse	No. 7
Recorrido del husillo	mm	300

PESO

3000mm

Kg

14000

