

## MORTAJADORA S 315 DR

### Características

Recorrido	mm	0-315
Carreras por minuto	No.	14-60
Ajuste del pistón	mm	235
Ángulo de giro del cabezal	(°)	±45
Distancia del cabezal a la mesa	mm	510
Distancia de la herramienta a la columna	mm	460
Mesa de trabajo	mm	430x700
Dímetro de la mesa giratoria	mm	450 (abujero 32mm)
i Número de las posiciones fijas de la mesa giratoria	No.	24
Recorrido longitudinal de la mesa de trabajo	mm	265
Recorrido transversal de la mesa de trabajo	mm	200
Auto-rotación del motor principal	KW/Hp	4.00kW/5,5HP
Peso neto	kg	1310
Dimensiones	mm	1000x1500x2250

Ciclo de alimentación cruzada completamente automático: de 0,01 a 0,5 mm / doble recorrido (arranque de la máquina, desplazamiento rápido a la pieza de trabajo, fabricación del canal y regreso a la posición inicial).

Ciclo completamente automático en rotación de la mesa y parada de posicionamiento con una precisión de 0.02 grados.

Nota: ¡El suministro de aire a la atmósfera de 6.0 debe asegurarse para la rotación de la mesa!

Alimentación sin escalones en el ciclo longitudinal para una fuerza de corte continua

Pantalla táctil

Husillos de bolas en ejes transversales

Control manual mediante joystick + desplazamiento rápido en ejes transversales

Control manual mediante joystick + desplazamiento rápido en la mesa de rotación

Lectura digital en ejes transversales de viaje

Lectura digital en tabla de rotación

Sistema de lubricación automática

Sistema de enfriamiento

Luz de trabajo de baja tensión

Manual de instrucciones

Pantalla de protección

Kit de servicio de herramientas