

TORNO PARALELO UNIVERSAL MODELO CU400M (*RD)

CAPACIDAD :

Altura de Puntos	mm	220
Volteo sobre bancada	mm	440
Diámetro sobre carro	mm	240
Diámetro en el escote	mm	640
Ancho de Bancada	mm	400
		1000; 1500
Distancia entre puntos	mm	2000; 3000 4000; 5000

HUSILLO :

Taladro del husillo	mm	72
Nariz del husillo DIN55027	No.	8

CABEZAL :

Número de velocidades del eje del cabezal		21
Rango de velocidades	rpm	20-2000 *
Potencia de motor	kw	7,5

AVANCE :

Número de avances		120
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.04-0.12
Rango de avances transversales	mm/rev	0.02-6

ROSCA :

Número de roscas		64
Roscado métrico	mm	0.5-120
Roscado en pulgadas	pulg.	60- ¼
Módulo de roscado	Modular	0.125-30
Rango de roscas DP	DP	240-1

CARRO :

Recorrido transversal	mm	315
Recorrido Superior	mm	130

CONTRAPUNTA :

Diámetro del husillo	mm	90
Cono del husillo	Morse	No. 5
Recorrido del husillo	mm	230



BRASMEC S.A.C.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

PESO

1000mm	Kg	2810
1500mm	Kg	2990
2000mm	Kg	3230
3000mm	Kg	3630
4000mm	Kg	4050
5000mm	Kg	4480

*CU400 MRD: 3 Sub-rangos 25-100; 100-400; 500-2000.

