

TORNO PARALELO UNIVERSAL MODELO C11MC

CAPACIDAD:

Altura de Puntos	mm	300
Volteo sobre bancada	mm	600
Diámetro sobre carro	mm	400
Diámetro en el escote	mm	800
Ancho de Bancada	mm	400
Distancia entre puntos	mm	1000; 1500 2000; 3000 4000; 5000

HUSILLO:

Taladro del husillo	mm	80
Nariz del husillo DIN55027	No.	8
Husillo cónico	Metric	90

CABEZAL:

Número de velocidades del eje del cabezal		21
Rango de velocidades	rpm	20-2000
Potencia del motor	Kw	7,5

AVANCE:

Número de avances		120
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.04-0.12
Rango de avances transversales	mm/rev	0.02-6

ROSCA:

Número de roscas		64
Roscado métrico	mm	0.5-120
Roscado en pulgadas	Pulg.	60-1/4
Módulo de roscado	Modular	0.125-30
Rango de roscas DP	DP	240-1

CARRRO:

Recorrido transversal	mm	315
Recorrido superior	mm	130

CONTRAPUNTA:

Diámetro del husillo	mm	90
Cono del husillo	Morse	5
Recorrido del husillo	mm	230

PESO:

1000 mm	Kg	2750
1500 mm	Kg	2900
2000 mm	Kg	3110
3000 mm	Kg	3480
4000 mm	Kg	3860
5000 mm	Kg	4260



BRASMEC S.A.C.

Calle Ayacucho 238 Miraflores, Lima - Perú / ☎ 4469413 📠 943807952
E-mail: info@brasmec.com / ventas@brasmec.com / www.brasmec.com



BRASMEC S.A.C.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

1500mm	Kg	3140
2000mm	Kg	3380
3000mm	Kg	3780
4000mm	Kg	4200
5000mm	Kg	4630

*CU580 MRD: 3 Sub-rangos 25-100; 100-400; 500-2000.



BRASMEC S.A.C.
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.