

**TORNO PARALELO UNIVERSAL MODELO C400TM****CAPACIDAD :**

Altura de Puntos	mm	200
Volteo sobre bancada	mm	400
Diámetro sobre carro	mm	235
Diámetro en el escote	mm	550
Ancho de Bancada	mm	320
Distancia entre puntos	mm	750; 1000; 1500

HUSILLO :

Taladro del husillo	mm	52
Nariz del husillo DIN55027	No.	6

CABEZAL :

Número de velocidades del eje del cabezal		12
Rango de velocidades	rpm	50-2240
Potencia de motor	kw	4

AVANCE :

Número de avances		80
Rango de avances longitudinales	mm/rev	0.015-0.6
Rango de avances transversales	mm/rev	0.0075-0.3

ROSCA :

Número de roscas		40
Roscado métrico	mm	0.25-7.5
Roscado en pulgadas	pulg.	120-4
Módulo de roscado	Modular	0.0625- 1.875
Rango de roscas DP	DP	480-16

CARRO :

Recorrido transversal	mm	235
Recorrido Superior	mm	110

CONTRAPUNTA :

Diámetro del husillo	mm	50
Cono del husillo	Morse	No. 4
Recorrido del husillo	mm	100

PESO :

750mm	Kg	1480
1000mm	Kg	1600
1500mm	Kg	1700