

Especificaciones técnica FU 251

Mesa de trabajo

Superficie de trabajo	mm	250x1120
Distancia del eje del husillo vertical a la superficie de trabajo de la mesa mín. / Máx.	mm	30/440
T-ranuras	pcs	3
Ancho de ranuras T	mm	14
Distancia entre surcos en forma de T	mm	50
Giro de la mesa - izquierda y derecha	grados	45

Recorrido longitudinal de la mesa

manual	mm	820
automático	mm	800

Recorrido de mesa transversal

manual	mm	280
automático	mm	260

Recorrido de mesa vertical

manual	mm	410
automático	mm	390

Rango de avances de la mesa

Velocidad de alimentación de la mesa, X, Y / Z	mm / min	10-1000 / 4-415
Tabla de desplazamiento rápido X, Y / Z	mm / min	2500/1040

Husillo vertical

Nariz del husillo vertical	ISO	40
Número de velocidades de husillo verticales	pcs	18
Rango de velocidad del husillo vertical	Min-1	40-2000
Rango de velocidad del husillo vertical, (versión especial)	Min-1	50-2500

Potencia

Potencia del motor del husillo vertical.	kW	4
--	----	---



BRASMEC S.A.C.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Alimentación del motor de alimentación kW 2.2

Dimensiones

Peso	kg	1975
Longitud (A)	mm	2330
Altura (B)	mm	2610
Longitud de la máquina con el brazo movido hacia adelante (C)	mm	1650

