

Especificaciones técnica FU 401

Mesa de trabajo

Superficie de trabajo	mm	400x1600
Distancia del eje del husillo vertical a la superficie de trabajo de la mesa mín. / Máx.	mm	30/490
T-ranuras	pcs	5
Ancho de ranuras T	mm	18
Distancia entre surcos en forma de T	mm	80
Giro de la mesa - izquierda y derecha	grados	45

Recorrido longitudinal de la mesa

manual	mm	1250
automático	mm	1230

Recorrido de mesa transversal

manual	mm	360
automático	mm	340

Recorrido de mesa vertical

manual	mm	460
automático	mm	440

Rango de avances de la mesa

Velocidad de alimentación de la mesa, X, Y / Z	mm / min	10-1000 / 4-415
Tabla de desplazamiento rápido X, Y / Z	mm / min	2500/1040

Husillo vertical

Nariz del husillo vertical	ISO	50
Número de velocidades de husillo verticales	pcs	18
Rango de velocidad del husillo vertical	Min-1	32-1600
Rango de velocidad del husillo vertical, (versión especial)	Min-1	40-2000

Potencia

Potencia del motor del husillo vertical.	kW	7.5
--	----	-----



BRASMEC S.A.C.

IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,
ACCESORIOS, REPUESTOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Alimentación del motor de alimentación kW 2.2

Dimensiones

Peso	kg	2925
Longitud (A)	mm	2620
Altura (B)	mm	3590
Longitud de la máquina con el brazo movido hacia adelante (C)	mm	1780

