

## Especificaciones técnica FV 321

### Mesa de trabajo

Superficie de trabajo	mm	320x1350
Distancia del eje del husillo vertical a la superficie de trabajo de la mesa mín. / Máx.	mm	170/630
T-ranuras	pcs	5
Ancho de ranuras T	mm	18
Distancia entre surcos en forma de T	mm	63
Giro de la mesa - izquierda y derecha	grados	45

### Recorrido longitudinal de la mesa

manual	mm	1000
automático	mm	980

### Recorrido de mesa transversal

manual	mm	360
automático	mm	340

### Recorrido de mesa vertical

manual	mm	460
automático	mm	440

### Rango de avances de la mesa

Velocidad de alimentación de la mesa, X, Y / Z	mm / min	10-1000 / 4-415
Tabla de desplazamiento rápido X, Y / Z	mm / min	2500/1040

### Husillo vertical

Nariz del husillo vertical	ISO	50
Número de velocidades de husillo verticales	pcs	12
Rango de velocidad del husillo vertical	Min-1	45-2000

### Cabezal

Rotación vertical del cabezal de fresado	deg	360
Rotación del cabezal de fresado alrededor de 2 ejes (opcional)	deg	360

### Potencia

Potencia del motor del husillo vertical.	kW	4
Alimentación del motor de alimentación	kW	2.2

### Dimensiones

Peso	kg	3100
Longitud (A)	mm	2755
Altura (B)	mm	2000
Longitud de la máquina con el brazo movido hacia adelante (C)	mm	2775
(D)		1230
Ancho (E)	mm	3090

