

## Especificaciones técnica FV 401

### Mesa de trabajo

Superficie de trabajo	mm	400x1600
Distancia del eje del husillo vertical a la superficie de trabajo de la mesa mín. / Máx.	mm	170/630
T-ranuras	pcs	5
Ancho de ranuras T	mm	18
Distancia entre surcos en forma de T	mm	80
Giro de la mesa - izquierda y derecha	grados	45

### Recorrido longitudinal de la mesa

manual	mm	1250
automático	mm	1230

### Recorrido de mesa transversal

manual	mm	360
automático	mm	340

### Recorrido de mesa vertical

manual	mm	460
automático	mm	440

### Rango de avances de la mesa

Velocidad de alimentación de la mesa, X, Y / Z	mm / min	10-1000 / 4-415
Tabla de desplazamiento rápido X, Y / Z	mm / min	2500/1040

### Husillo vertical

Nariz del husillo vertical	ISO	50
Número de velocidades de husillo verticales	pcs	12
Rango de velocidad del husillo vertical	Min-1	45-2000

### Cabezal

Rotación vertical del cabezal de fresado	deg	360
Rotación del cabezal de fresado alrededor de 2 ejes (opcional)	deg	360

**Potencia**

Potencia del motor del husillo vertical.	kW	4
Alimentación del motor de alimentación	kW	2.2

**Dimensiones**

Peso	kg	3175
Longitud (A)	mm	2755
Altura (B)	mm	2000
Longitud de la máquina con el brazo movido hacia adelante (C)	mm	2775
(D)		1230
Ancho (E)	mm	3590

